

エルモ マイクロビデオカメラシステム

ELMO MICRO VIDEO CAMERA 国内仕入商品 問合せ先: 03-3453-6471



FOCUS ON THE FUTURE

未掲載の商品がまだまだあります! 詳しくはHPへ! www.plotonline.com/

オンボードカメラとして、ヘルメットカメラとして、
パーソナルユースから業務用途まで
ビデオカメラシステムの新スタイル

カメラと映像ソリューションのエルモ社が創る
“新”映像ソリューション

マイクロビデオカメラシステム

For All Athletes and Professionals

SUV-Cam II

アスリートのためにさらに進化した
SUV-Cam II

プロフェッショナルのために技術を結集した
SUV-Cam PROFESSIONAL

SUV-Cam PROFESSIONAL



強靭・防水且つ非常にコンパクトなカメラヘッドは設置場所を問いません。更にPROには3m、5mを用意。(PROはカメラヘッド別売)

レコーダー本体はそのコンパクトさで好評だった従来モデルと同サイズ。胸ポケットにもすっぽり納まり、気軽に持ち歩けます。

レコーダーの液晶画面で撮った映像をその場で確認。納得の行く映像が撮れるまで撮り直しが可能です。

ビデオ端子で接続すれば、テレビ等に出力可能。ツーリングの道中を宿のテレビで楽しんだり、スポーツ走行のライン取りの講習にも。

仕様

| | SUV-CamII | SUV-Cam PROFESSIONAL | |
|------------|------------------------------------|---|------------------------|
| 全体 | 液晶モニター | 2.2型full color TFT LCD (QVGA) | ← |
| | 内蔵マイク | モノラルマイクロホン(内蔵) | ← |
| | 記録メディア | SDメモリーカード | ← |
| | | (FAT12、FAT16形式に対応) | ← |
| | | SDHCメモリーカード (FAT32形式に対応) | ← |
| | 記録ファイル形式 | .asf | ← |
| | 動画圧縮形式 | MPEG4準拠 | ← |
| | 音声圧縮形式 | G.726準拠 | ← |
| | 映像出力 | NTSC/PAL方式(設定項目にて切替) | ← |
| | 音声入力 | 入力インピーダンス2.2kΩ以上 | ← |
| 音声出力 | 38mW+38mW (音声はモノラル) 負荷インピーダンス16Ω | ← | |
| USB | USB 2.0 Full speed | ← | |
| 質量 | 約130g(バッテリー装着時) | ← | |
| 外形寸法 | 56mm(幅)×102mm(高さ)×30mm(奥行) (突起部除く) | ← | |
| レコーダー 各部端子 | イヤホン/AV出力端子 | φ3.5ミニジャック(ステレオ) | ← |
| | 外部マイク入力端子 | φ3.5ミニジャック(モノラル) | ← |
| | プラグインパワー方式 | 専用ジャック | ← |
| | DC-IN端子 | 専用ジャック | ← |
| 設定項目 | 解像度 | [704x480] [640x480] [320x240] [160x128] (W x H) | ← |
| | 画質 | [高画質] [標準] [低画質] | ← |
| | 録画スピード | [25コマ] [15コマ] [5コマ] [3コマ] [1コマ] / 秒 | ← |
| | 記録モード | [映像+音声] [映像のみ] [音声のみ] | ← |
| | 時間表示 | [カウンタ] [時計] | ← |
| | 液晶画面の明るさ | 11段階調整 | ← |
| | カメラ露出 | 13段階調整 | ← |
| | 連続上書 | - | 128MB毎録画。古いファイルから上書き |
| | 予約録画 | - | 最大10パターン (日付、曜日、時間組合せ) |
| | ワンタッチ起動録画 | 電源オフ時、RECボタンから起動~録画開始 | ← |
| パワーオフ | 5分後自動電源シャットダウン機能のオン、オフ | ← | |
| 再生スピード | [1/2倍速] [標準] [2倍速] [4倍速] [8倍速] | ← | |
| 省電力モード | [off] [10秒] [30秒] [1分] [3分] [5分] | ← | |
| 言語 | [日本語] [英語] [韓国語] | ← | |

| | SUV-CamII | SUV-Cam PROFESSIONAL | | |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--|---|
| カメラヘッド | 防水性能 | IPX8 | ← | |
| | | 80cm | ← | |
| | 全長 | 150cm | ← | |
| | | - | 300cm | |
| | | - | 500cm | |
| | 質量 | 80cm = 約115g | ← | |
| | | 150cm = 約150g | ← | |
| | | - | 300cm = 約220g | |
| | | - | 500cm = 約310g | |
| | レンズ部 | 外形寸法 | 直径:20mm 長さ:84.8mm | ← |
| 焦点距離 | | 3.8mm | ← | |
| Fナンバー | | 2 | ← | |
| 水平画角 | | 53.4° | ← | |
| 垂直画角 | | 40.0° | ← | |
| ピント調整 | | マニュアル | ← | |
| 撮影範囲 | | 0.5m ~ ∞(出荷時) ※調整により近接撮影も可 | ← | |
| 撮像素子 | | 1/4型CCD | ← | |
| 総画素数 | | 47万画素 | ← | |
| 有効画素数 | | 44万画素 | ← | |
| カメラ部 | 最低被写体照度 | 2 lx (30IRE,カメラ露出:最大) | 300cm : 3lx (30IRE,カメラ露出:最大) 500cm : 4lx (30IRE,カメラ露出:最大) | |
| | ホワイトバランス | オート / 固定 | ← | |
| 電源部 | 電子シャッター | 1/50~1/100,000 秒 | ← | |
| | 解像力 | 水平:480TV本 垂直:420TV本 | ← | |
| | S/N比 | 48dB以上 | ← | |
| | 全体 | 使用電源 | DC 3.7V (バッテリー使用時) / DC 5.0V (ACアダプタ使用時) | ← |
| | | 消費電力 | 0.95A(ACアダプタ使用時) / 0.75A(バッテリー使用時) | ← |
| | バッテリーパック | 種別 | リチウムイオンバッテリー (着脱式) | ← |
| | | 公称電圧 | 3.7V | ← |
| | | 定格容量 | 1660mAh | ← |
| | | 質量 | 約43g | ← |
| | | 外形寸法 | 39mm(幅)×78mm(高さ)×9mm(奥行) | ← |
| バッテリー未装着時 | | AC電源からレコーダーへ電源供給可能 | ← | |
| 電源 | | AC 100-250V 50-60Hz | ← | |
| ACアダプタ | 出力 | DC 5.0V 2.0A | ← | |
| | 質量 | 約115g(電源コード除く) | ← | |
| | 外形寸法 | 53mm(幅)×76mm(高さ)×26mm(奥行) | ← | |
| 使用環境 | 使用温度 | 0°C ~ 40°C (カメラヘッド部 -10°C ~ 50°C) | ← | |
| | 許容相対湿度 | 10% ~ 80% | ← | |

エルモ マイクロビデオカメラシステム

SUV-Cam



| 内容 | 商品名 | 品番 | 価格(税込) | 価格(本体) |
|-------------|---------------------------------------|--------|---------|---------|
| SUV-Cam II | SUV-Cam II + カメラケーブル80cm | 2630 | ¥84,000 | ¥80,000 |
| | SUV-Cam II + カメラケーブル150cm | 2630-1 | ¥86,100 | ¥82,000 |
| SUV-Cam PRO | SUV-Cam PRO + カメラケーブル300cm | 2865 | ¥89,250 | ¥85,000 |
| | SUV-Cam PRO 本体のみ | 2856-2 | ¥66,150 | ¥63,000 |
| カメラケーブル単体 | CCDカメラヘッド SUV-Cam PRO/II共用 ケーブル長80cm | 2622 | ¥31,500 | ¥30,000 |
| | CCDカメラヘッド SUV-Cam PRO/II共用 ケーブル長150cm | 2622-1 | ¥33,600 | ¥32,000 |
| | CCDカメラヘッド SUV-Cam PRO専用 ケーブル長300cm | 2622-2 | ¥47,250 | ¥45,000 |
| | CCDカメラヘッド SUV-Cam PRO専用 ケーブル長500cm | 2622-3 | ¥57,750 | ¥55,000 |

※SUV-CamPRO用のケーブル3m及び5mをSUV-CamIIで使用することはできません。(80cm、150cmは共通)
 ※SD/SDHCカードは商品に含まれません。別途ご用意下さい。(SD/SDHCカードには相性がございます。サポートページの動作確認情報などを参照下さい)

アクセサリ



| 商品名 | 内容 | 品番 | 価格(税込) | 価格(本体) |
|----------------|--|--------|--------|--------|
| 望遠交換レンズ6.0mm | 35mmレンズ換算57.7mm相当の望遠レンズ 画角:水平25.5°/垂直18.9° | 2616 | ¥3,990 | ¥3,800 |
| 望遠交換レンズ8.0mm | 35mmレンズ換算76.9mm相当の望遠レンズ 画角:水平32.6°/垂直24.7° | 2616-1 | ¥4,830 | ¥4,600 |
| ワイドコンバージョンレンズ2 | ワイドな画角を実現するコンバージョンレンズ。(画像左:ワイドコンバージョンレンズ使用/右:標準レンズ) | 2618-1 | ¥9,240 | ¥8,800 |
| ラバーマウント | 1 両面テープとベルクロでカメラヘッドをヘルメットやタンクなど様々な箇所に固定できます。 | 2617 | ¥1,890 | ¥1,800 |
| 自由雲台 | 2 カメラヘッドを3脚などに自由な角度で固定可能な小型雲台。 | 2611 | ¥3,780 | ¥3,600 |
| スベアバッテリーバック | 3 モバイル環境での長時間撮影にスベアとして。SUV-Cam同梱のものと同じ品です。 | 2615 | ¥7,560 | ¥7,200 |
| 外付け乾電池ケース | 入手の容易な単三乾電池仕様(4本使用)。本体バッテリーとの併用で最大約6時間の稼働が可能に。 | 2619 | ¥3,990 | ¥3,800 |
| シガーソケットチャージャー | 4 車やバイクのシガーソケットから電源を取る事で、超長時間の撮影が可能に。 | 2629 | ¥3,990 | ¥3,800 |
| 携行用バリエーションケース | 6 水やほこり、衝撃からSUV-Camを守るヘビーデューティーな保管・携行用ハードケース 270mm(高)×246mm(横)×124mm(奥行) | 2621 | ¥9,870 | ¥9,400 |

記録時間の目安 [カード容量4GB 記録モード:映像+音声]

| 解像度 | 画質 | 記録スピード | | | | |
|---------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 25コマ/秒 | 15コマ/秒 | 5コマ/秒 | 3コマ/秒 | 1コマ/秒 |
| 704×480 | 高画質 | 約2時間14分 | 約3時間43分 | 約10時間52分 | 約17時間39分 | 約47時間6分 |
| | 標準 | 約2時間33分 | 約4時間14分 | 約12時間21分 | 約20時間21分 | 約52時間35分 |
| | 低画質 | 約2時間58分 | 約4時間56分 | 約14時間18分 | 約23時間4分 | 約59時間30分 |
| 640×480 | 高画質 | 約2時間58分 | 約4時間56分 | 約14時間18分 | 約23時間4分 | 約59時間30分 |
| | 標準 | 約3時間34分 | 約5時間54分 | 約17時間 | 約27時間14分 | 約68時間31分 |
| | 低画質 | 約4時間27分 | 約7時間20分 | 約20時間56分 | 約33時間15分 | 約80時間45分 |
| 320×240 | 高画質 | 約4時間27分 | 約7時間20分 | 約20時間56分 | 約33時間15分 | 約80時間45分 |
| | 標準 | 約5時間54分 | 約9時間42分 | 約27時間14分 | 約42時間39分 | 約98時間18分 |
| | 低画質 | 約8時間45分 | 約14時間18分 | 約38時間59分 | 約59時間30分 | 約125時間37分 |
| 160×128 | 高画質 | 約17時間 | 約27時間14分 | 約68時間31分 | 約98時間18分 | 約173時間55分 |
| | 標準 | 約22時間13分 | 約35時間11分 | 約84時間31分 | 約117時間27分 | 約192時間26分 |
| | 低画質 | 約32時間4分 | 約49時間41分 | 約110時間17分 | 約145時間52分 | 約215時間20分 |

※SDカードのメーカーや種類によって、実際に記録できる容量と時間が異なる場合があります。
 ※容量の異なるSDカードをご使用になる場合は、おおよそその容量に比例した時間で記録できます。
 ※撮影する被写体によって、記録時間に違いが生じます。

バッテリー充電時間と連続動作時間の目安

| 充電時間 | 連続再生時間 | 連続記録時間(省電力モード:ON) |
|------|--------|-------------------|
| 約3時間 | 約5時間 | 約2時間30分 |

※高温または低温環境で充電を行う場合は充電時間が長くなる場合があります。

エルモ お客様サポート

●修理ご相談窓口

| サービス拠点 | 電話 | FAX | 郵便番号 | 住所 |
|------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| カスタマーサービス部 | 052-811-5135 | 052-811-3720 | 467-8567 | 名古屋市長瑞穂区明前町6番14号 |

■ユーザーサポート

ファームウェア(内蔵ソフト)のバージョンアップや、動作確認情報、その他最新の情報は下記サポートのページに随時アップされます。[http://www.elmo.co.jp/suv-cam/support/index.html]
 ●音声コーデックに関して…再生するパソコンやOSの種類によっては、「このファイルを再生するには、形式タグ45によって識別されるオーディオコーデックが必要です。このコーデックがWebサイトからダウンロードできるかどうかを確認するには、[Web ヘルプ] をクリックしてください。」というエラーメッセージが出る場合があります。その際は、上記サポートページより、「Sharp G.726 Audio Codec 1.1.0.1」をダウンロードし、インストールの上、御使用下さい。(エラーメッセージやコーデックのバージョン等は変更になる場合がございます。)
 ●従来モデルのサポートについて…従来モデル(表が白い筐体のSUV-Cam)も引き続きメーカーサポート(ファームウェアバージョンアップを含む)を行います。サポート情報は上記ページにて随時更新の予定です。

SDメモリーカード動作確認情報

| メーカー | 型番 | 容量 |
|----------|-----------------|-------|
| サンディスク | SDSDH-512-903 | 512MB |
| | SDSDB-1024-J60 | 1GB |
| | SDSDB-2048-J60 | 2GB |
| ハギワラシスコム | SDSDX3-2048-903 | 2GB |
| | HPC-SD1GT | 1GB |
| パナソニック | HPC-SD2GT | 2GB |
| | RP-SDM02GJ1A | 2GB |

SDHCメモリーカード動作確認情報

| メーカー | 型番 | 容量 |
|--------|-----------------|------|
| サンディスク | SDSDBR-4096-J85 | 4GB |
| | SDSDH-008G-J61 | 8GB |
| | SDSDB-8192-J95 | 8GB |
| | SDSDHV-016G-J15 | 16GB |
| | RP-SDR04GJ1K | 4GB |
| パナソニック | RP-SDM04GJ1K | 4GB |
| | RP-SDM04G | 4GB |
| | RP-SDV08GL1K | 8GB |
| | RP-SDM08GL1K | 8GB |
| | RP-SDM08GK1K | 8GB |
| | RP-SDM16GK1K | 16GB |

SUV-Cam 確認モード

録画モード:解像度[all] 記録モード[映像+音声] 画質[高画質] 録画スピード[25コマ/秒]
 確認内容:録画・再生の正常動作確認
 ※動作確認情報は、SUV-Camとの動作確認を行ったものです。
 ※当社はSDカードの動作を保証するものではありません。

ピックアップ
アイテム

ツーリング
& キャンプ

ウェア &
ヘルメット

ハンドル &
コントロール

ブレーキ
& クラッチ

マフラー

キャブ・
インテーク
& エンジン

電装関連

車体関連 &
アクセサリ

サスペンション

スプロケット
& チェーン

タイヤ &
ホイール

ケミカル &
メンテナンス

ハーレー

ミニ

スクーター

オフロード

4輪パーツ